R.A.P. bv Industries®

TDS

PEC® CARE

ETANCHÉIFIER, RÉPARER & COLLER.



R.A.P. INDUSTRIES bv
Langerode 16 | 3460 Bekkevoort | 011/21 02 22
info@rap-industries.be | www.rap-industries.be

PEC® Membranes
Compatible Systems



DESCRIPTION :

PEC® CARE es tune mastic mono composant à base de PEC® bitumes, renforcé de fibres. PEC® CARE Peut être utilisé aussi bien sur des surfaces lisses que poreuses. PEC® CARE a été testé sur les matériaux utilisés dans ce secteur de la construction.

CARACTÉRISTIQUES :

- Reste flexible.
- Résiste aux températures de -20°C à +80°C.
- Applicable à partir de 0°C.
- Peut être utilisé verticalement, ne s'affaisse pas.
- Le support peut être humide à mouillé.
- Bonne élasticité, absorbe le retrait et la dilatation.
- Résistant à l'humidité, à la chaleur, au gel et au vieillissement.
- Peut être utilisé aussi bien sur des surfaces lisses que poreuses.

APPLICABLE À :

- Surfaces bitumineuses
- Béton
- Maçonnerie
- Panneaux en fibres-ciment (dont Eternit®)
- Pierre
- Bois
- PVC
- Zinc
- Acheteur
- Aluminium





R.A.P. INDUSTRIES a fait tout pour reproduire l'information sur cette page de façon la plus correcte possible. Elle est le résultat de nos tests et expérience et elle est de nature générale. C'est pourtant à l'utilisateur de juger l'aptitude de chaque produit pour son application. Dans aucun cas R.A.P. INDUSTRIES portera la responsabilité pour quelque indemnité. Les obligations de R.A.P. INDUSTRIES sont expliquées dans les conditions générales de vente applicables sur ce produit.

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

PEC® CARE



DONNEES TECHNIQUES :

Couleur:	Noir
Emballage:	Cartouche 310 ml
Type:	Plastique
Poids spécifique:	1,30 g/ml
Extrait sec:	85 %
Fluage:	< 3mm (ISO 7390)
Résistance à la temp.:	-20°C à +80°C
Temp. d'application:	0°C < +40°C
Temps de lissage:	> 15 min (23°C / 55% R.V.)
Temps de réticulation (23°C / 55°C R.V.):	1 à 2 semaines
Dimension des joints:	min 4 mm - max 25 mm
Formation de peau:	24 heures
ART. NR.:	R304310

MISE EN OEUVRE :

Les supports doivent être propres, dépoussiérés, exempt de rouille, graisses, huiles et de parties friables. Traiter les outils avec PEC® CLEANER au préalable (entretien facile) et lisser les joints dans les 15 min (si nécessaire).. N'appliquez les membranes PEC® qu'après 24 heures, en raison de la formation de la peau du produit.

NETTOYAGE :

PEC® CLEANER Appliquer et laisser agir le produit. Enlevez la saleté avec un chiffon propre. PEC® CLEANER dégraisse, élimine les traces de bitume, de butyle, de goudron et d'huiles sur la plupart des matériaux, rapidement, efficacement et en toute sécurité.

SÉCURITÉ :

Tenir hors de la portée des enfants. Pour en savoir plus, consulter la che de sécurité. Classification pour le transport: Non Applicable..

CONSERVATION :

Min 24 mois en emballage fermé d'origine, conservé au sec, entre +5°C et +25°C..

PEC® CLEANER



dégraisse, élimine les traces de bitume, butyl, goudron et huiles sur la plupart des matériaux, rapidement, efficacement et en toute sécurité.

200ml
N° d'article: R3098

PEC® WIPES



spécialement formulée pour le nettoyage des mains, outils, pièces diverses

Emballage: 72 lingettes
N° d'article: R314

Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

BIJ VRAGEN CONTACTEER UW TECHNISCH ADVISEUR:

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.