R.A.P. bv Industries®

TDS

PEC® SURFACE PRO

HECHTPRIMER VOOR PEC® MEMBRANEN.



R.A.P. INDUSTRIES bv
Langerode 16 | 3460 Bekkevoort | 011/21 02 22
info@rap-industries.be | www.rap-industries.be

PEC® Membranes
Compatible Systems



OMSCHRIJVING:

PEC SURFACE PRO is een verspuitbare contactlijm speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van EPDM op diverse ondergronden. Dankzij het autonome, onder druk staande systeem biedt PEC SURFACE PRO een sneller en schoner alternatief voor traditionele "uitgieten en oprollen" contactlijmen.

EIGENSCHAPPEN:

- Vrij van chloorhoudende oplosmiddelen
- Onmiddellijke, sterke hechtingen
- Verminder tijd en afval
- Klaar om te hechten binnen enkele minuten
- Lijmt een grote verscheidenheid aan substraten
- Blijvend UV licht bestendig
- Toepasbaar op de meeste bouwmaterialen
- Snel en eenvoudig bewerkbaar
- Zonder solventen

TOEPASBAAR OP:

- Ondergrondse muren
- Funderingen
- Keermuren
- Wanden
- Geprefabriceerde betonblokken
- Buitenmuren van zwembaden
- Massieve betonproducten
- Hout
- Metselwerk
- Oneffen oppervlakken

TOEPASSINGEN:

Lijmen van laminaten, agglomeraten en houtvezels, multiplexplaten, stoffen, synthetische schuimen, dakpanelen, glas en kunststoffen. Het product is NIET AANBEVOLEN voor gebruik met geplastificeerde vinyls, flexibele kunststoffen, geëxpandeerd of geëxtrudeerd polystyreen, PE of PP.

R.A.P. INDUSTRIES heeft alles gedaan om de informatie op deze info zo juist mogelijk weer te geven. Zij is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Het is evenwel aan de gebruiker om zelf de geschiktheid van elk product voor hun toepassing te beoordelen. In geen geval is R.A.P. INDUSTRIES aansprakelijk van enigerlei gevolgschade. De verplichtingen van R.A.P. INDUSTRIES worden uiteengezet in de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op dit product.

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

PEC® Membranes
Compatible Systems



VEILIGHEID:

Buiten het bereik van kinderen bewaren.
MSDS Fiche wordt op aanvraag toegezonden.
Classificatie voor het vervoer: Niet van toepassing

HOUDBAARHEID:

- 12 maanden bij ongeopende verpakking.
- Bewaren op een droge en beschermde plaats: +18°C.
- Verwijderd houden van vorst.

OVERIGE GEGEVENS:

Solvent:	Hydrocarbon - Aceton
Kleur:	helder (doorschijnend)
Opentijd:	tussen 1 en 2 min.
Droogtijd:	24u.
Verbruik:	+/- 2,5 m2
Temperatuurbestendig:	+95°C

VOORBEREIDING:

Voor het aanbrengen eerst zorgen dat alle te verlijmen oppervlakken schoon, droog en vrij zijn van stof, olie en/of vet en oplosmiddelen. Plaats de aerosol altijd voor gebruik op kamertemperatuur.
Aanbrengen op beide te monteren oppervlakken in een uniforme laag en zorg voor een aanbreng van 80 tot 100% van de oppervlak.
Oppervlakken bevochtigen is niet nodig. Laat het 1 tot 2 minuten drogen totdat het droog aanvoelt. Breng in geval van poreuze oppervlakken een tweede laag lijm aan zodra de eerste laag droog aanvoelt. Assembleer de elementen door overal op te drukken om een goede hechting te garanderen. De volledige hechtingskracht wordt na 24 uur verkregen

Opmerking: de beste hechtingsresultaten worden verkregen bij een omgevingstemperatuur van +/- 15°C.

PEC® WIPES



voor het reinigen van handen, gereedschappen en onderdelen.

Verpakking: 72 doekjes
Art.nr.: R314

PEC® CLEANER



ontvet, verwijdert sporen van bitumen, butyl, teer en oliën op de meeste materialen, snel, efficiënt en veilig.

200ml
Art.nr.: R3098

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

BIJ VRAGEN CONTACTEER UW TECHNISCH ADVISEUR:

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.