R.A.P. bv Industries®

PEC®
PRIMER SPRAY

UN PRIMER UNIQUE DE BITUME POUR LES MEMBRANES PEC



R.A.P. INDUSTRIES bv
Langerode 16 | 3460 Bekkevoort | 011/21 02 22
info@rap-industries.be | www.rap-industries.be

PEC® PRIMER SPRAY

ATG 3076
SYSTEM COMPONENT

PEC® Membranes
Compatible Systems



DESCRIPTION:

PEC® PRIMER SPRAY PEC® PRIMER SPRAY est un mélange à base de bitume et d'additifs, spécialement conçu pour améliorer l'adhérence des membranes bitumineuses auto-adhésives sur des surfaces lisses ou poreuses.

PROPRIÉTÉS:

- Applicable sur surfaces lisses ou poreuses
- Applicable en toute sécurité même en dessous de 0°C.
- Pas de brosse ou de rouleau nécessaires
- Très facilement et rapidement pulvérisable
- Prêt à l'emploi
- Sans odeur

APPLICATIONS:

APPLIQUER

PEC® PRIMER SPRAY a un bon effet de pénétration sur les surfaces lisses et poreuses. PEC® PRIMER SPRAY est prêt à l'emploi et peut être appliqué avec un rouleau, pinceau ou vaporisateur. Bien secouer avant emploi. Lorsque vous utilisez un vaporisateur ou pistolet à air pour l'application du PEC® PRIMER SPRAY, remplissez le réservoir à l'aide de l'entonnoir muni de son tamis.

SURFACE

Il est important que les surfaces à traiter soient sèches, propres et dépourvues d'huile ou d'autres impuretés. PEC® PRIMER SPRAY peut être appliqué sur des surfaces humides. Une fois que le PEC® PRIMER SPRAY est sec (devient noir), PEC 3000® peut être appliqué. Le temps de séchage peut être accéléré au moyen d'un brûleur.

INFLAMMABILITÉ

Il n'y a pas un risque de feu car le PEC® PRIMER SPRAY ne contient pas de solvants.

CONSOMMATION

La consommation de PEC® PRIMER SPRAY dépend de la porosité et de l'absorption du substrat. Pour une adhérence optimale comptez env. 200 à 300 g/m^2. Vaporisateur, pistolet à air, entonnoir et tamis sont à rincer immédiatement avec de l'eau après utilisation.





PEC® WIPES



spécialement formulée pour le nettoyage des mains, outils, pièces diverses

Emballage: 72 lingettes
N° d'article: R314

PEC® CLEANER



dégraisse, élimine les traces de bitume, butyl, goudron et huiles sur la plupart des matériaux, rapidement, efficacement et en toute sécurité.

200ml
N° d'article: R3098

R.A.P. INDUSTRIES a fait tout pour reproduire l'information sur cette page de façon la plus correcte possible. Elle est le résultat de nos tests et expérience et elle est de nature générale. C'est pourtant à l'utilisateur de juger l'aptitude de chaque produit pour son application. Dans aucun cas R.A.P. INDUSTRIES portera la responsabilité pour quelque indemnité. Les obligations de R.A.P. INDUSTRIES sont expliquées dans les conditions générales de vente applicables sur ce produit.

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

PEC® PRIMER SPRAY

ATG 3076
SYSTEM COMPONENT

PEC® Membranes
Compatible Systems



AUTRES INFORMATION:

Forme:	Liquide
Couleur Humide:	Brune
Couleur Sec:	Noir
Brookfield viscosité [cPs]:	500 ± 100 cP
Densité à 20°C en Kg/l:	0.9 - 1.00 kg/dm³
Résidus de calcination à 130°C:	24% - 28%
Viscosité Din4 à 20°C:	20" - 25"
pH à 20°C:	11 - 13
Point éclair:	Ininflammable
Solvant:	0%
VOC (EG):	0%



SÉCURITÉ:

Fiche de données de sécurité disponible pour les professionnels sur simple demande.

STOCKAGE:

12 mois en emballage fermé d'origine, stocké dans un endroit frais (+5°C <+ 25°C). Une fois l'emballage ouvert, temps de conservation limité.

EMBALLAGE:

5 kg bidon - N° d'article : R30815
1 kg bidon - N° d'article : R30805
500 ml - N° d'article : R308500 (aerosol)

TEMPS DE SÉCHAGE:

Peut être influencé par:
Quantité / Température ambiante / Taux d'humidité / Ventilation / Porosité de la surface







R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

POUR TOUTE QUESTION, CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER TECHNIQUE :

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.