R.A.P. bv Industries®

TDS

REFLEX PLUS FINISHER

DUURZAME BESCHERMING VOOR BLIJVENDE REFLECTIE.



R.A.P. INDUSTRIES bv
Langerode 16 | 3460 Bekkevoort | 011/21 02 22
info@rap-industries.be | www.rap-industries.be

REFLEX PLUS FINISHER

PEC® Membranes
Compatible Systems



PRODUCTBESCHRIJVING:

Reflex Plus Finisher is een transparante, watergedragen, stofarme beschermlaag, ontwikkeld door het R&D-lab van R.AP. Industries.

TOEPASSINGSGEBIED:

Reflex Plus Finisher dient te worden aangebracht op Reflex Plus. In combinatie met regelmatige reiniging zorgt het voor een langere duur van de reflecterende eigenschappen van de onderliggende Reflex Plus.

AANDACHTSPUNTEN:

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Reinig de ondergrond grondig en verwijder mogelijke watercondensatie. Reflex Plus moet minimaal 48-72 uur uitgehard zijn na het aanbrengen van de laatste laag voordat Reflex Finisher wordt aangebracht.

WAARSCHUWING

Geen additieven toevoegen. Gebruik de verpakking niet indien beschadigd. Geen water of oplosmiddelen toevoegen. Bescherm het product gedurende de eerste 24 uur tegen water, regen en sneeuw. Niet aanbrengen bij een hoge nachtelijke luchtvochtigheid. Aanbrengen bij temperaturen tussen +5 °C en +35 °C.

AANBRENGEN VAN HET PRODUCT

Het product is gebruiksklaar en kan op een schone en droge ondergrond worden aangebracht met een roller, kwast en airless spuitpistool.



R.A.P. INDUSTRIES heeft alles gedaan om de informatie op deze info zo juist mogelijk weer te geven. Zij is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Het is evenwel aan de gebruiker om zelf de geschiktheid van elk product voor hun toepassing te beoordelen. In geen geval is R.A.P. INDUSTRIES aansprakelijk van enigerlei gevolgschade. De verplichtingen van R.A.P. INDUSTRIES worden uiteengezet in de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op dit product.

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

REFLEX PLUS FINISHER



VERBRUIK:

80 g/m² in één laag.

VERPAKKING:

5 kg - Art.nr.: R109

OPSLAG:

12 maanden houdbaar in onbeschadigde verpakking, bewaren tussen +5°C en +35°C. Niet vorstbestendig.

VOORZORGSMAATREGELEN

Veiligheidsinformatieblad op aanvraag beschikbaar voor professionals.

MILIEU

Gooi het product en/of lege verpakkingen niet in het milieu. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor meer informatie over afvalverwerking.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

Uiterlijk:	Vloeibaar
Kleur:	Melkachtig
Kleur na volledige droging:	Transparant
Stofvrij 20 °C:	1 uur
Dichtheid (bij 20°C):	1,02 ± 0,05 g/cm3 EN ISO 2811-1
Vaste stof:	15 ± 2% EN ISO 3251
pH:	8,5 ± 1 UNI 8490-4
Viscositeit:	15 ± 1 cps UNI EN 8490

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

BIJ VRAGEN CONTACTEER UW TECHNISCH ADVISEUR:

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.