R.A.P. bv Industries®

TDS

PEC® CARE

AFDICHTEN, HERSTELLEN & VERLIJMEN.



R.A.P. INDUSTRIES bv
Langerode 16 | 3460 Bekkevoort | 011/21 02 22
info@rap-industries.be | www.rap-industries.be

CS PEC® Membranes Compatible Systems



OMSCHRIJVING:

PEC® CARE is een vezel versterkte één-component afdichtingskit op basis van PEC® bitumen. PEC® CARE is geschikt voor gladde als poreuze ondergronden. PEC® CARE is getest op standaard kwaliteitsproducten voor de bouw.

EIGENSCHAPPEN:

- Blijvend flexibel
- Bestand tegen temperaturen van -20°C tot +80°C.
- Toepasbaar vanaf 0°C
- Verticaal toepasbaar, zakt niet uit.
- Ondergrond mag vochtig tot nat zijn.
- Goede elasticiteit, vangt krimp en uitzetting op.
- Vocht-, warmte-, vries- en verouderings-bestendig.
- Toepasbaar op gladde als poreuze ondergronden

TOEPASBAAR OP:

- Bitumineuze oppervlakken
- Beton
- Metselwerk
- Vezelcement platen (o.a. Eternit®)
- Steen
- Hout
- PVC
- Zink
- Koper
- Aluminium





R.A.P. INDUSTRIES heeft alles gedaan om de informatie op deze info zo juist mogelijk weer te geven. Zij is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Het is evenwel aan de gebruiker om zelf de geschiktheid van elk product voor hun toepassing te beoordelen. In geen geval is R.A.P. INDUSTRIES aansprakelijk van enigerlei gevolgschade. De verplichtingen van R.A.P. INDUSTRIES worden uiteengezet in de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op dit product.

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

PEC® CARE

PEC® Membranes
Compatible Systems



TECHNISCHE GEGEVENS:

Kleur:	Zwart
Verpakking:	Kokers 310 ml
Type:	Plastische kit
Soortelijk gewicht:	1,30 g/ml
Droge stof gehalte:	85 %
Standvermogen:	< 3mm (ISO 7390)
Temp. bestendigheid:	-20°C tot +80°C
Aanbrengtemperatuur:	0°C < +40°C
Verwerkingstijd:	> 15 min (23°C / 55% R.V.)
Afbinding (23°C / 55°C R.V.):	1 tot 2 weken
Voegafmeting:	min 4 mm - max 25 mm
Huidvorming:	24 uur
ART. NR.:	R304310

GEBRUIKSAANWIJZING:

Alle oppervlakken waarop PEC® CARE wordt aangebracht moeten proper, stof-, roest-, vet-, en olievrij zijn. Losse delen verwijderen. Gereedschappen op voorhand met PEC® CLEANER behandelen (makkelijk onderhoud) en voegen afstrijken binnen de 15 min (indien nodig). PEC® Membranen pas aanbrengen na 24 uur, omwille van huidvorming van het product.

REINIGING:

PEC® CLEANER aanbrengen en het product laten inwerken. Het vuil met een propere doek verwijderen. PEC® CLEANER ontvet, verwijdert sporen van bitumen, butyl, teer en oliën op de meeste materialen, snel, efficiënt en veilig.

VEILIGHEID:

Buiten het bereik van kinderen bewaren. MSDS Fiche wordt op aanvraag toegezonden. Classificatie voor het vervoer: Niet van toepassing. PEC® CARE is niet geschikt voor voetgangers- en autoverkeer.

HOUDBAARHEID:

Min 24 maanden in originele ongeopende verpakking, droog bewaard tussen +5°C en +25°C.

PEC® CLEANER



Ideaal voor het ontvetten van buizen. Verwijdert sporen van bitumen, butyl, teer en oliën op de meeste materialen. Snel, efficiënt en veilig.

200ml
Art.nr.: R3098

PEC® WIPES



Voor het reinigen van handen, gereedschappen en onderdelen.

Verpakking: 72 doekjes
Art.nr.: R314

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

BIJ VRAGEN CONTACTEER UW TECHNISCH ADVISEUR:

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.