R.A.P. bv Industries®

TDS

PEC® SURFACE PRO

PRIMER D'ADHÉRENCE POUR MEMBRANES PEC®



R.A.P. INDUSTRIES bv
Langerode 16 | 3460 Bekkevoort | 011/21 02 22
info@rap-industries.be | www.rap-industries.be

PEC® Membranes
Compatible Systems



DESCRIPTION :

PEC SURFACE PRO est une colle de contact pulvérisable spécialement développée pour le collage de l'EPDM sur divers supports. Grâce à son système autonome et pressurisé, PEC SURFACE PRO offre une alternative plus rapide aux colles de contact traditionnelles..

PROPRIÉTÉS :

- Adhérence forte et immédiate
- Rapide
- Prêt à être encollé en quelques minutes
- Colle une grande variété de substrats
- Résistance permanente aux UV
- S'applique sur la plupart des matériaux de construction
- Rapide et facile à travailler
- Sans solvants

APPLICABLE POUR :

- Murs enterrés
- Fondations
- Murs de soutènement
- Parois
- Blocs de béton préfabriqués
- Murs extérieurs de piscine
- Produits en béton
- Bois
- Maçonnerie
- Surfaces inégales

APPLICATIONS :

Adhésifs pour stratifiés, agglomérats et fibres de bois, panneaux de contreplaqué, tissus, mousses synthétiques, panneaux de toiture, verre et matière plastique. Le produit n'est PAS RECOMMANDÉ pour une utilisation avec des vinyles plastifiés, des plastiques flexibles, expansés ou polystyrène extrudé, PE ou PP.

R.A.P. INDUSTRIES a fait tout pour reproduire l'information sur cette page de façon la plus correcte possible. Elle est le résultat de nos tests et expérience et elle est de nature générale. C'est pourtant à l'utilisateur de juger l'aptitude de chaque produit pour son application. Dans aucun cas R.A.P. INDUSTRIES portera la responsabilité pour quelque indemnité. Les obligations de R.A.P. INDUSTRIES sont expliquées dans les conditions générales de vente applicables sur ce produit.

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

PEC® Membranes
Compatible Systems



SÉCURITÉ :

Tenir hors de portée des enfants. La fiche de données de sécurité sera envoyée sur demande. Classification pour le transport : Sans objet.

CONSERVATION :

- 12 mois en emballage non ouvert.
- Conserver dans un endroit sec et protégé : +18°C.
- Tenir à l'abri du gel.

AUTRES INFORMATIONS :

Solvant :	Hydrocarbures - Acétone
Couleur :	claire (translucide)
Temps de travail :	entre 1 et 2 min.
Temps de séchage :	24h.
Consommation :	+/- 2,5 m2
Résistant à la température :	+95°C

PRÉPARATION :

Avant l'application, assurez-vous d'abord que toutes les surfaces à coller soient propres, sèches, exemptes de poussière, d'huile et/ou de graisse. Veillez à ce que l'aérosol soit toujours à température ambiante avant utilisation.
Appliquer sur les deux surfaces à assembler en une couche uniforme, et couvrez de 80 à 100 % de la surface.
Ne pas humidifier les surfaces. Laissez sécher pendant 1 à 2 minutes jusqu'à ce qu'il soit sec au toucher. En cas de surfaces poreuses, appliquez une seconde couche d'adhésif dès que la première couche est sèche au toucher.
Pressez les 2 surfaces pour assurer une parfaite adhérence. La force maximale est obtenue après 24 heures
Remarque : les meilleurs résultats sont obtenus à une température ambiante de +/- 15°C.

PEC® WIPES



pour laver les mains, outils et pièces.

Conditionnement : 72 lingettes
Art.nr.: R314

PEC® CLEANER



dégraisse, élimine les traces de bitume, butyle, goudron et huiles sur la plupart des matériaux de manière rapide, sûre et efficace.

200ml
Art.nr.: R3098

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

POUR TOUTE QUESTION, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE CONSEILLER TECHNIQUE :

Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.