R.A.P. bv Industries®

PEC®
PRIMER SPRAY

EEN UNIEKE BITUMEN PRIMER VOOR PEC MEMBRANEN.



R.A.P. INDUSTRIES bv
Langerode 16 | 3460 Bekkevoort | 011/21 02 22
info@rap-industries.be | www.rap-industries.be

PEC® PRIMER SPRAY

ATG 3076
SYSTEM COMPONENT

PEC® Membranes
Compatible Systems



OMSCHRIJVING:

PEC® PRIMER SPRAY is een mengsel op basis van bitumen en additieven dat speciaal ontworpen is voor het toepassen van PEC 3000® op gladde en poreuze ondergronden.

EIGENSCHAPPEN:

- Zowel gladde als poreuze ondergronden
- Veilig toepasbaar zelfs onder de 0°C
- Geen kwast of roller meer nodig
- Gemakkelijk en snel verspuitbaar
- Klaar voor gebruik
- Geen geurhinder

GEBRUIKSAANWIJZING:

AANBRENGEN

PEC® PRIMER SPRAY heeft een goede doordringende werking op zowel gladde als poreuze ondergronden. PEC® PRIMER SPRAY is klaar voor gebruik en kan worden toegepast met een roller, kwast, sproeibidon of met spuitpistool op perslucht. Vóór gebruik goed schudden en mengen zodat er geen klonters voordoen. Bij gebruik van sproeibidon of perslucht spuitpistool, PEC® PRIMER SPRAY gieten door trechter met zeef.

ONDERGROND

Het is belangrijk dat de te behandelen betonnen oppervlakken vrij van olieën, krijt of andere onzuiverheden zijn. Van zodra PEC® PRIMER SPRAY droog is (=zwart kleurig), kan PEC 3000® worden aangebracht. Uithardingstijden kunnen versneld worden door middel van hete luchtblazer of door warme lucht van brander.

BRANDBAARHEID

Er is geen brandgevaar doordat de PEC® PRIMER SPRAY geen solventen bevat.

HOEVEELHEID

Verbruik van PEC® PRIMER SPRAY is afhankelijk van de porositeit en de absorptie van de ondergrond. Voor optimale hechting is 200/300 g/m^2 nodig. Sproeibidon, trechter en perslucht spuitpistool onmiddellijk na gebruik reinigen met water.





PEC® WIPES



Voor het reinigen van handen, gereedschappen en onderdelen.

Verpakking: 72 doekjes
Art.nr.: R314

PEC® CLEANER



Ontvet, verwijdert sporen van bitumen, butyl, teer en oliën op de meeste materialen, snel, efficiënt en veilig.

200ml
Art.nr.: R3098

R.A.P. INDUSTRIES heeft alles gedaan om de informatie op deze info zo juist mogelijk weer te geven. Zij is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Het is evenwel aan de gebruiker om zelf de geschiktheid van elk product voor hun toepassing te beoordelen. In geen geval is R.A.P. INDUSTRIES aansprakelijk van enigerlei gevolgschade. De verplichtingen van R.A.P. INDUSTRIES worden uiteengezet in de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op dit product.

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

PEC® PRIMER SPRAY

ATG 3076
SYSTEM COMPONENT

PEC® Membranes
Compatible Systems



OVERIGE GEGEVENS:

Vorm:	Vloeibaar
kleur nat:	Bruin
kleur droog:	Zwart
Brookfield viscositeit:	600 ± 100 cP
Dichtheid bij 20°C:	0.9 - 1.00 kg/dm^3
Gloeirest bij 130°C:	24% - 28%
Viscositeit Din4 bij 20°C:	20" - 25"
pH bij 20°C:	11 - 13
Vlampunt:	Niet vlambaar
Solvent:	0%
VOC (EG):	0%
Kleefvrij:	ca. 5-6 min bij +20°C / 20 min bij +2°C
Inhoud:	5KG - Bidon - klaar voor gebruik.

CE

Het product voldoet aan de eisen of regels die zijn vastgelegd in de Europese Richtlijn 2003/53/EG.



VEILIGHEID:

Veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

HOUDBAARHEID:

12 maanden in originele ongeopende verpakking, koel bewaren (+5°C < +25°C). Eens de verpakking geopend is, is de houdbaarheid beperkt.

VERPAKKING:

5 kg bidon - Art.nr.: R30815
1 kg bidon - Art.nr.: R30805
500 ml - Art.nr.: R308500 (aerosol)

DROOGTIJDEN:

kunnen beïnvloed worden door:
Hoeveelheid / Omgevingstemperatuur / Vochtigheid / Ventilatie / Porositeit ondergrond
Aanbrengen bij temperaturen tussen +2°C en +35°C wordt aanbevolen.







R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.

BIJ VRAGEN CONTACTEER UW TECHNISCH ADVISEUR:

R.A.P. Industries bv | Langerode 16 | B-3460 Bekkevoort | T.: +32 (0)11/21 02 22 | www.rap-industries.be
Copyright © R.A.P. INDUSTRIES bv ALL rights reserved.